

-86°C



Congélateur basse température double porte

Deux portes
Deux circuits frigorifiques
Deux systèmes de régulation

Température de chaque compartiment ajustable
de -10 à -86°C



Contrôle par microprocesseur

- Double microprocesseur avec affichage digital de la température – précision 1°C
- Alarmes sonores et visuelles : Haute et basse température - Porte ouverte -Voltage faible - Défaut batterie.
- Clavier protégé par mot de passe
- Démarrage différé et intervalle tampon entre démarrage et arrêt des compresseurs
- Enregistreur de température et microprocesseur secourus par une Batterie d'une autonomie de 72h



Construction

- Deux portes d'accès avec contre portes isolantes et joint de porte silicone
- Ouverture frontale - Vanne de remise en pression
- Isolation en mousse de polyuréthane 130 mm + VIP
- Intérieur acier inoxydable Extérieur peinture époxy haute résistance
- Système de fermeture à clé pour limiter l'accès aux personnes autorisées
- Appareil monté sur 4 roulettes pivotantes
- En option : secours CO2 ou LN2, racks alarmes déportées



Système de réfrigération

- Deux circuits frigorifiques indépendants

Modèle	Capacité (l)	Puissance Watt Max/ moyenne	Dim. extérieures (L*p*h) mm	Dim. intérieures (L*p*h) mm	Poids (Kg)
DW-HL508	508	1050*2/550*2	1200*897*1999	880*504*570 880*504*514	320