

-50°C



Congélateur  
basse température



## Contrôle par microprocesseur

- Contrôle de la température par un microprocesseur avec une précision de 1°C
- Affichage digital de la température
- Alarmes sonores et visuelles : Haute et basse température - Porte ouverte - Voltage faible – défaut système – Filtre colmaté – batterie faible.
- Démarrage différé et intervalle tampon entre démarrage et arrêt des compresseurs
- Clavier protégé par mot de passe



## Construction

DW- 270

Température de -10 à -45°C

- Système de fermeture à clé
- Monté sur 4 roulettes pivotantes
- Isolation en mousse de polyuréthane 100mm
- Intérieur ABS Extérieur époxy haute résistance - Tiroirs

DW-FL531

Température de -10 à -55°C

- Système de fermeture à clé
- Monté sur 4 roulettes pivotantes
- Intérieur acier inoxydable – 3 étagères réglables – double joint - Extérieur peinture époxy haute résistance
- Enregistreur de température
- Batterie de secours 72h



## Système de réfrigération

- Compresseur simple étage - Refroidissement homogène, rapide et silencieux
- Condenseur de grande surface refroidi par air ventilé

Modèle	Capacité (l)	Puissance Max/ Moyenne (W)	Dim. extérieures (L*p*h) mm	Dim. intérieures (L*p*h) mm	Poids (kg)
DW-FL270	270	350	600*620*1750	410*414*1112	65
DW-FL531	531	1000	840*940*1999	662*600*1330	235

-45°C



## Congélateur horizontal basse température

Température ajustable de -10 à -45°C

1



### Contrôle par microprocesseur

- Contrôle de la température par un microprocesseur
- Affichage digital de la température
- Alarmes sonores et visuelles : Haute et basse température - défaut système
- Démarrage différé et intervalle tampon entre démarrage et arrêt des compresseurs



### Construction

- Système de fermeture à clé
- Monté sur 4 roulettes pivotantes
- Isolation en mousse de polyuréthane 90 mm
- Intérieur acier inoxydable - Extérieur peinture époxy haute résistance
- Panier en fil inox



### Système de réfrigération

- Refroidissement homogène, rapide et silencieux – Fonction boost

Modèle	Capacité (l)	Puissance Max/Moyenne(W)	Dim. extérieures (L*p*h) mm	Dim. intérieures (L*p*h) mm	Poids (kg)
DW-FW251	251	265	730*1204*968	430*1050*556	90
DW-FW351	351	300	730*1554*968	430*1300*627	102